

AIRE ACONDICIONADO

**SERIE
ELITE**

MINISPLIT ON/OFF

TCL | 
Worldwide Olympic PartnerRecubrimiento
Goldfin

Botón configurable



Modo Eco

Tarjeta PCB
encapsuladaEnfriamiento y
calefacción rápidos

MODELO			Unidad de medida	S12P-ECF12	S12P-EHF12	S12P-ECF22	S12P-EHF22
Tipo				Frío	Frío/Calor	Frío	Frío/Calor
Control				Control remoto	Control remoto	Control remoto	Control remoto
Capacidad enfriamiento		Btu/h		12000	12000	12000	12000
Capacidad calentamiento		Btu/h		/	12500	/	12500
SEER		Btu/W.h		11.8	11.8	12.3	12.3
Eliminación de humedad		Litros/h		1.3	1.3	1.3	1.3
Nivel de Ruido interior	Min-Max	dB(A)		31-43	31-43	31-43	30-40
Nivel de Ruido exterior		dB(A)		46	50	48	50
Datos Eléctricos							
Voltaje de alimentación				115V~/60Hz/1P	115V~/60Hz/1F	208-230V~/60Hz/1P	208-230V~/60Hz/1P
Corriente	Enfriamiento	A		10.7	10.7	5.4	5.6
	Calefacción	A		/	10.7	/	5.3
Potencia	Enfriamiento	W		1200	1200	1200	1230
	Calefacción	W		/	1200	/	1180
Sistema de Refrigerante							
Tipo de refrigerante/carga				R410A/0.47kg	R410A/0.60kg	R410A/0.49kg	R410A/0.60kg
Tipo de compresor				Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Ventilador							
Volumen de aire (Enfriamiento/Calefacción)		m3/h		520	520/550	470	460/480
Conexiones							
Diámetro de tuberías	Gas	In(mm)		3/8"(9.52)	3/8"(9.52)	3/8"(9.52)	3/8"(9.52)
	Líquido	In(mm)		1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)
Longitud del Kit de Instalación básico: 3m de tubería + 4m de cable de corriente							
Transporte							
Dimensiones	Interior	mm		777x250x205	777x250x205	777x250x205	777x250x205
	Exterior	mm		777x290x498	777x290x498	777x290x498	777x290x498
Peso Neto	Interior	kg		8.5	8	8.5	8.5
	Exterior	kg		25	26	25	26
Dimensiones de envío	Interior	mm		848X318X275	848X318X275	848X318X275	848X318X275
	Exterior	mm		818X325X535	818X325X535	818X325X535	818X325X535
Peso Bruto	Interior	kg		11.5	11	11.5	11.5
	Exterior	kg		29	30	28	30
Capacidad de Carga	40°C			310	310	310	310

AIRE ACONDICIONADO

**SERIE
ELITE**

MINISPLIT ON/OFF

TCL | 
Worldwide Olympic Partner

MODELO			Unidad de medida	S18P-ECF23	S18P-EHF23	S24P-ECF23	S24P-EHF23
Tipo				Frío	Frío/Calor	Frío	Frío/Calor
Control				Control remoto	Control remoto	Control remoto	Control remoto
Capacidad enfriamiento		Btu/h		18000	18000	24000	24000
Capacidad calentamiento		Btu/h		/	18000	/	24000
SEER		Btu/W.h		11.9	11.9	11.7	11.7
Eliminación de humedad		Litros/h		1.8	1.8	2.2	2.2
Nivel de Ruido interior	Min-Max			36-50	36-50	40-53	40-53
Nivel de Ruido exterior				55	55	55	55
Datos Electricos							
Voltaje de alimentación				208-230V~/60Hz/1P	208-230V~/60Hz/1P	208-230V~/60Hz/1P	208-230V~/60Hz/1P
Corriente	Enfriamiento	A		7	7	9.6	9.2
	Calefacción	A		/	6.7	/	8.5
Potencia	Enfriamiento	W		1620	1620	2090	2090
	Calefacción	W		/	1500	/	1930
Sistema de Refrigerante							
Tipo de refrigerante/carga				R410A/0.78kg	R410A/1.15kg	R410A/1.05kg	R410A/1.40kg
Tipo de compresor				Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Ventilador							
Volumen de aire (Enfriamiento/Calefacción)		m3/h		800	820/800	1100	1100/1100
Conexiones							
Diámetro de tuberías	Gas	In(mm)		1/2"(12.7)	1/2"(12.7)	1/2"(12.7)	1/2"(12.7)
	Líquido	In(mm)		1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)
Longitud del Kit de Instalación básico: 3m de tubería + 4m de cable de corriente							
Transporte							
Dimensiones	Interior	mm		910x294x206	910x294x206	1010X315X220	1010X315X220
	Exterior	mm		795x305x549	795x305x549	853X349X602	853X349X602
Peso Neto	Interior	kg		10	10	12,5	15
	Exterior	kg		31	32	37	39
Dimensiones de envío	Interior	mm		979X372X277	979X372X277	1096X390X297	1096X390X297
	Exterior	mm		835X340X585	835X340X585	890X385X628	890X385X628
Peso Bruto	Interior	kg		13	13	15,5	18
	Exterior	kg		35	36	42	44
Capacidad de Carga	40°HC			235	235	195	195

AIRE ACONDICIONADO

**SERIE
ELITE**

MINISPLIT ON/OFF

TCL | 
Worldwide Olympic Partner

MODELO			Unidad de medida	S36P-ECF23	S36P-EHF23
Tipo				Frío	Frío/Calor
Control				Control remoto	Control remoto
Capacidad enfriamiento		Btu/h		36000	36000
Capacidad calentamiento		Btu/h		/	36000
SEER		Btu/W.h		11.3	11.3
Eliminación de humedad		Litros/h		3	3
Nivel de Ruido interior	Min-Max	dB(A)		40-54	40-54
Nivel de Ruido exterior		dB(A)		59	59
Datos Eléctricos					
Voltaje de alimentación				230V~/60Hz/1P	230V~/60Hz/1P
Corriente	Enfriamiento	A		12.7	12.7
	Calefacción	A		/	12.7
Potencia	Enfriamiento	W		2900	2900
	Calefacción	W		/	2900
Sistema de Refrigerante					
Tipo de refrigerante/carga				R410A/1.65kg	R410A/1.65kg
Tipo de compresor				Rotativo	Rotativo
Ventilador					
Volumen de aire (Enfriamiento/Calefacción)		m3/h		1300	1300/1350
Conexiones					
Diámetro de tuberías	Gas	In(mm)		5/8" (15.88)	5/8" (15.88)
	Líquido	In(mm)		1/4" (6.35)	1/4" (6.35)
Longitud del Kit de Instalación básico: 3m de tubería + 4m de cable de corriente					
Transporte					
Dimensiones	Interior	mm		1186X340X258	1186X340X258
	Exterior	mm		920X380X699	920X380X699
Peso Neto	Interior	kg		17	17
	Exterior	kg		46	47
Dimensiones de envío	Interior	mm		1262X420X337	1262X420X337
	Exterior	mm		960X430X732	960X430X732
Peso Bruto	Interior	kg		21	21
	Exterior	kg		53	52
Capacidad de Carga		40'HC		134	134



Atencion a clientes

TCL Electronics México S.A. de C.V. garantiza los productos comercializados e instalados dentro del territorio Nacional.

En el Centro de Contacto TCL, Ayudamos a nuestros clientes a encontrar una rápida solución a sus necesidades de servicio Post-Venta.

Contamos con diferentes medios de comunicación, donde personal especializado le atenderá de manera pronta y oportuna para una experiencia de usuario mucho más amigable.

Nuestros horarios de atención son: de Lunes a Sábado de 8 a.m. a 8 p.m. Y puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios:

☎ 8001124656
🕒 5570055159
✉ serviciomx@tcl.com

O bien ponemos a su disposición el chat en línea 24/7, en la sección de contacto de nuestra página web: <https://www.tcl.com/mx/es/air-conditioners>.

Para TCL será un placer atenderle.

*Consulte los términos y condiciones en su póliza de garantía

TCL
INSPIRE GREATNESS

