




| MODELO                                                                           |              | Unidad de medida | TAC-12CHSD/FAI     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|
| Tipo                                                                             |              |                  | Frío/Calor         |
| Control                                                                          |              |                  | Control remoto     |
| Capacidad enfriamiento                                                           |              | Btu/h            | 12000 (5000-13600) |
| Capacidad calentamiento                                                          |              | Btu/h            | 12500 (5800-14800) |
| SEER                                                                             |              | Btu/W.h          | 19                 |
| Eliminación de humedad                                                           |              | Litros/h         | 1.2                |
| Nivel de Ruido interior                                                          | Min-Max      | dB(A)            | 22-41              |
| Nivel de Ruido exterior                                                          |              | dB(A)            | 51                 |
| <b>Datos Eléctricos</b>                                                          |              |                  |                    |
| Voltaje de alimentación                                                          |              |                  | 208-230V~/60Hz     |
| Corriente                                                                        | Enfriamiento | A                | 5.5 (1.5~9.2)      |
|                                                                                  | Calefacción  | A                | 4.4 (1.5 ~10.0)    |
| Potencia                                                                         | Enfriamiento | W                | 977 (290~1510)     |
|                                                                                  | Calefacción  | W                | 963 (290~1950)     |
| <b>Sistema de Refrigerante</b>                                                   |              |                  |                    |
| Tipo de refrigerante/carga                                                       |              |                  | R32/0.805kg        |
| Tipo de compresor                                                                |              |                  | Rotativo           |
| <b>Ventilador</b>                                                                |              |                  |                    |
| Volumen de aire (Enfriamiento/Calefacción)                                       |              | m3/h             | 620/620            |
| <b>Conexiones</b>                                                                |              |                  |                    |
| Diámetro de tuberías                                                             | Gas          | In(mm)           | 3/8" (9.52)        |
|                                                                                  | Líquido      | In(mm)           | 1/4" (6.35)        |
| Longitud del Kit de Instalación básico: 3m de tubería + 4m de cable de corriente |              |                  |                    |
| <b>Transporte</b>                                                                |              |                  |                    |
| Dimensiones                                                                      | Interior     | mm               | 960x316x198        |
|                                                                                  | Exterior     | mm               | 795x305x549        |
| Peso Neto                                                                        | Interior     | kg               | 13                 |
|                                                                                  | Exterior     | kg               | 25                 |
| Dimensiones de envío                                                             | Interior     | mm               | 1035x390x360       |
|                                                                                  | Exterior     | mm               | 835x340x585        |
| Peso Bruto                                                                       | Interior     | kg               | 15                 |
|                                                                                  | Exterior     | kg               | 29                 |
| Capacidad de Carga                                                               | 40'HC        |                  | 204                |





## Atencion a clientes

TCL Electronics México S.A. de C.V. garantiza los productos comercializados e instalados dentro del territorio Nacional.

En el Centro de Contacto TCL, Ayudamos a nuestros clientes a encontrar una rápida solución a sus necesidades de servicio Post-Venta.

Contamos con diferentes medios de comunicación, donde personal especializado le atenderá de manera pronta y oportuna para una experiencia de usuario mucho más amigable.

Nuestros horarios de atención son: de Lunes a Sábado de 8 a.m. a 8 p.m. Y puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios:

☎ 8001124656  
🕒 5570055159  
✉ serviciomx@tcl.com

O bien ponemos a su disposición el chat en línea 24/7, en la sección de contacto de nuestra página web: <https://www.tcl.com/mx/es/air-conditioners>.

**Para TCL será un placer atenderle.**

\*Consulte los términos y condiciones en su póliza de garantía

**TCL**  
INSPIRE GREATNESS

